

Наим	Модель	Ед.	JTT-350R	JTT-450R	JTT-550R	JTT-850R	JTT-1200R	JTT-1600R	JTT-2000R	JTT-2500R
БЛОК ВПРЫСКА	Наружный диаметр экструдера	мм	Ø22/Ø25/Ø30	Ø25/Ø30/Ø35	Ø30/Ø35/Ø40	Ø35/Ø40/Ø45	Ø40/Ø45/Ø50	Ø45/Ø50/Ø55	Ø50/Ø55/Ø60	Ø55/Ø60/Ø65
	Расчетный объем впрыска	см3	38/49/30	61/88/120	95/130/170	183/239/302	263/332/410	382/471/570	510/618/735	665/792/929
	Масса впрыска	г g	34/44/64	55/79/108	80/108/141	165/215/272	237/299/369	344/424/513	456/556/662	599/713/836
	Давление впрыска	кг/см3	2256/1747/1213	2330/1618/1189	2240/1645/1260	2330/1785/1410	2327/1839/1490	2033/1446/1361	2146/1774/1490	2087/1754/1494
	Скорость впрыска	см3/сек	30 39 57	39/56/77	64/86/113	71/93/119	107/135/202	135/167/202	176/214/254	202/243/285
	Длина хода экструдера	мм	120	120	140	190	220	240	260	280
	Скорость вращения экструдера	об/мин.	165	157	150	197	158	155	163	152
	Теплоёмкость	кВт	3.3	3.9	5.3	8.4	9.5	10.8	11.6	20
ЗАЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО	Сила зажима	тонны	40	45	61	85	123	164	203	252
	Открывающее усилие	тонны	6.6	8.3	8.9	10.5	13.4	16.5	22.4	26.4
	Минимальная высота формы	мм	150/210	150/210	200/260	250/310	250/310	250/310	300/360	300/360
	Длина хода размыкания формы	мм	180	200	200	250	250	300	300	350
	Максимальное расстояние между плитами прессы в открытом виде	мм	330/390	380/440	450/510	500/560	560/620	600/660	700/760	750/8190
	Габаритные размеры формы (по горизонтали x по вертикали)	мм	235*330	320*320	375*530	415*500	400*470	550*475	575*500	600*525
	Диаметр поворотного стола	мм	740	880	1080	1180	1200	1480	1500	1600
	Длина хода плиты	мм	60	60	60	75	50	75	75	100
	Сила выталкивателя	тонны	1.3	1.3	1.8	2.3	2.7	3.4	3.4	4.6
Прочее	Электромощность	л.с. (кВт)	5/4	7.5/5.5	10/7.5	20/15	25/15	30/22	40/29.8	45/33.8
	Длина хода подвижного стола	мм	—	—	—	—	600	675	750	850
	Габаритные размеры станка (ДхШхВ)	м	1.65*1.7*2.3	1.6*1.7*2.56	1.8*1.8*2.85	2.8*1.9*2.85	2.6*2.03.1	2.8*2.1*3.4	3.0*2.2*3.6	3.6*2.35*4.12
	Вес станка	тонны	0.98	1.9	2.4	3.6	5.5	6.7	11	13.3