INTERPLAST

Модель	Ед.изм.	XC–TM9KW–HTW	XC–TM12KW–HTW	XC–TM18KW–HTW	XC–TM9KW–HTHPW	XC–TM12KW–HTHPW	XC–TM18KW–HTHPW
Диапазон регулировки температуры	℃	160℃			180℃		
Точность регулировки температуры	℃	P.I.D ± 0.1℃			P.I.D ± 0.1℃		
Питание		AC 3 Ф 380 В/ 50 Гц			AC 3 Ф 380 В/ 50 Гц		
Теплоноситель		Вода					
Способ охлаждения		(Непрямое охлаждение)					
Тепловая мощность	кВт	9	12	9x2	9	12	9x2
Мощность насоса	кВт	0.75	0.75	1.5	0.5	1.1	1.1
Максимальный напорный поток	л/ мин	135	135	235	30	50	50
Максимальное давление насоса	кг/ м²	2.5	2.5	2.5	3.8	5	6
Функция оповещения		Отсутствие фазы/ Недостаток воды/ Перегрев/ Высокое напряжение					
Труба водяного охлаждения	мм	12	12	1"	12	12	1"
Труба циркуляционной воды	дюйм	(4x4) 3/8	(4x4)3/8	(1x1)1"	(4x4)3/8	(4x4)3/8	(1x1)1"
Габариты (Д x Ш x В)	мм	790x400x760	790x400x760	790x400x760	790x400x760	790x400x760	790x400x760
Приблизительный вес нетто	кг	80	80	85	83	83	86

Наши контакты офиса в России:
Адрес: 160000, г.Вологда, ул.Конева, д.15
Телефон: +7 (499) 649-41-61
E-mail: hyundai@plasticmachinery.ru