

**INTERPLAST**

Модель	Ед.изм.	XC-TM12KW-300	XC-TM18KW-300	XC-TM24KW-300	XC-TM36KW-300	XC-TM48KW-300
Диапазон регулировки температуры	°C	300°C				
Точность регулировки температуры	°C	P.I.D ± 0.1°C				
Электропитание		АСЗ Ф 380V 50HZ				
Теплоноситель		Масляный теплоноситель				
Способ охлаждения		(Непрямое охлаждение)				
Тепловая мощность	кВт	12	9x2	12x2	12x3	12x4
Мощность насоса	л. с.	1	2	2	3	5
Максимальная подача насоса	л/ мин	50	83	83	165	480
Максимальное давление насоса	кг/ см ²	2	2.5	2.5	2.5	3
Ёмкость масляного бака	литры	20	30	30	30	30
Функция оповещения		Отсутствие фазы/ Недостаток масла/ Перегрев/ Перегрузка				
Труба водяного охлаждения	мм	12	12	12	12	12
Труба циркулирующего масла	дюйм	(1x1)	(1x1)	(1x1)	(1x1)	(1x1)
Габариты (Д * Ш * В)	мм	1325x560x1110	1325x560x1110	1325x560x1110	1325x560x1110	1325x560x1110
Приблизительный вес нетто	Кг	205	210	215	220	225

Наши контакты офиса в России:

Адрес: 160000, г.Вологда, ул.Конева, д.15

Телефон: +7 (499) 649-41-61

E-mail: hyundai@plasticmachinery.ru