



Модель 900G2 (двухступенчатый конвейер)

- Бак с материалом
- Труба подачи материала
- Сенсорный бункер
- Шкаф
- Вакуумпровод
- Редукционный клапан
- Автозагрузчик

Модель	XC-XY900G2	XC-XY900G3	XC-XY900G4
Мотор (л. с./ кВт)	1.5/1.1	2/1.5	3/2.2
Пропускная способность конвейера (кг/ч)	440	500	590
Расстояние загрузки (м)	4	4	5
Статичное давление воздуха (мм/ H2O)	2400	2400	2400
Объём резервуара (л)	7.5x2	7.5x3	7.5x4
Внутренний диаметр транспортирующей трубы (мм)	Ф 38	Ф 38	Ф 38
Технические характеристики соединённых шлангов (мм)	Ф 38 мм x 4 м 4 шт.	Ф 38 мм x 4 м 6 шт.	Ф 38 мм x 5 м 8 шт.
Габариты Д * Ш * В (см)	61x37x67	54x56x123	54x62x123
Приблизительный вес нетто (кг)	55	58	66

Наши контакты офиса в России:

Адрес: 160000, г.Вологда, ул.Конева, д.15

Телефон: +7 (499) 649-41-61

E-mail: hyundai@plasticmachinery.ru