



Точка росы (°C)	Относительная влажность (%)	Содержание влаги	
		PPM	%
20	100.00	23,072	2,307
+10	52.50	12,117	1.212
0	26.10	6,027	0.603
-10	11.20	2,574	0.257
-20	4.40	1,025	0.103
-30	1.60	378	0.038
-40	0.60	128	0.013
-50	0.20	39	0.004

Модель	XCD-	Содержание влаги													
		30Н	50Н	80Н	120Н	150Н	200Н	300Н	400Н	500Н	700Н	1000Н	1500Н	2000Н	3000Н
Поток рабочего воздуха (м³/ч)		30	50	80	120	150	200	300	400	500	700	1000	1500	2000	3000
Мощность нагревателя (кВт)		0.25	0.4	0.75	0.75	1.5	1.5	2.4	3.75	5.5	5.5	9	9 × 2	13 × 2	13 × 3
Регенерируемый нагреватель (кВт)		0.25	0.25	0.25	0.25	0.4	0.4	0.75	0.75	1.5	1.5	2.4	3.4	5.5	7.5
Регенерируемый нагнетатель (кВт)		3	3	3.5	3.5	4	5.4	6	7.2	10	10	15	20	20	30
Диаметр трубы м		2"	2"	2"	2"	2.5"	2.5"	3"	3"	4"	4"	5"	6"	8"	8"
Напряжение		3 ф. 400V, 50Hz													
Габариты															
В (мм)		1670	1670	1670	1860	1860	2160	2160	2480	2480	2640	2640	2640	2640	2640
Ш (мм)		500	500	500	650	650	650	650	750	750	1350	1350	1350	1410	1600
Диаметр (мм)		780	780	780	1000	1000	1020	1020	1255	1255	1380	1380	1910	1910	2160
Вес (кг)		80	80	120	140	215	225	240	280	290	300	400	510	630	760

Наши контакты офиса в России:
 Адрес: 160000, г.Вологда, ул.Конева, д.15
 Телефон: +7 (499) 649-41-61
 E-mail: hyundai@plasticmachinery.ru