

**INTERPLAST**

Модель	XCAL-1.5HP	XCAL-3HP	XCAL-5HP	XCAL-7.5HP	XCAL-10HP	
Мотор (л.с./кВт)	1.5/1.1	3/2.2	5/3.75	7.5/5.5	10/7.5	
Пропускная способность конвейера (кг/ч)	450	590	820	1000	1300	
Расстояние загрузки (м)	5	5	6	6	6	
Статическое давление воздуха (мм/ H2O)	2800	2800	3200	4200	4500	
Объем резервуара (л)	7.5	12	24	35	35	
Внутренний диаметр транспортирующей трубы (мм)	Ф 38	Ф 51	Ф 51	Ф 63	Ф 63	
Технические характеристики соединённых шлангов (мм)	Ф 38 мм x 8 м 1 шт.	Ф 51 мм x 10 м 1 шт.	Ф 51 мм x 10 м 1 шт.	Ф 63 мм x 15 м 1 шт.	Ф 63 мм x 15 м 1 шт.	
Габариты Д * Ш * В (см)	Основная рама	47*42*128	47*42*128	65*53*140	65*53*140	
	Шкаф	33*38*45	35*40*33	35x43x71	35x43x78	35x43x83
Приблизительный вес нетто (кг)	Основная рама	65	68	90	135	140
	Шкаф	6	6	10	12	12

Наши контакты офиса в России:

Адрес: 160000, г.Вологда, ул.Конева, д.15

Телефон: +7 (499) 649-41-61

E-mail: [hyundai@plasticmachinery.ru](mailto:hyundai@plasticmachinery.ru)